

MasterMover®

PS1500+

Rebocador eléctrico a batería



PS1500+



Visão geral

A linha PowerSteered permite que um único operador movimente cargas com controle manual, proporcionando movimentação sem esforço. Aproveite a direção hidráulica intuitiva para facilitar o trabalho de movimentação das cargas mais pesadas, garantindo operações mais seguras e eficientes.

A linha está disponível com opções de controle inigualáveis, oferecendo uma solução para cada desafio no transporte de cargas pesadas. Escolha entre as opções de operação pedestre, controle remoto e até mesmo uma opção AGV totalmente autônoma para máxima eficiência.

O design robusto da linha PowerSteered garante um desempenho inigualável na movimentação de peso. O sistema de acoplamento seguro garante uma conexão estável com a carga, e o tamanho compacto da máquina proporciona excelente capacidade de manobra.

Nossos rebocadores elétricos PowerSteered podem ser equipados com a tecnologia MultiLink, permitindo que vários rebocadores operem de forma sincronizada sob o controle de um único operador, o que proporciona uma combinação de ótimo desempenho na movimentação de peso e recursos de direção aprimorados.

Vantagens do modelo

Segurança

- A variedade de modos de controle proporciona máxima segurança ao operador
- Buzina, farol intermitente, monitoramento de desempenho e botão de parada de emergência
- Controle de velocidade com seletor de duas velocidades

Desempenho

- Altamente manobrável para movimentação precisa em espaços confinados
- Visibilidade incomparável para os operadores
- Sistema hidráulico poderoso, maximiza a segurança da carga e a retenção robusta mesmo em terrenos inclinados
- Opções MultiLink e AGV para futura escalabilidade

Alimentação




- Baterias de alto desempenho, intercambiável e livre de manutenção para uma operação ininterrupta
- Sistema de proteção de bateria opcional que maximiza a vida útil
- Design compacto com alta potência de saída

Acoplamento

- Sistema de engate hidráulico de carga pesada que garante o máximo de segurança e desempenho na movimentação de cargas
- Componentes hidráulicos de autonivelamento possibilitam a movimentação segura, mesmo em terrenos inclinados
- Engate inteligente opcional possibilita recursos MultiLink



Dimensões




102mm [4.0"] - 652mm [25.7"]

Desempenho em terrenos inclinados

A força necessária para mover uma carga baseia-se no peso da carga, ângulo de inclinação do terreno e condições do piso. A movimentação em terrenos inclinados aumenta a força necessária para garantir a segurança na partida, parada e movimentação da carga.

Se sua aplicação de uso envolve movimentar cargas em aclives ou declives, fale com a nossa equipe e teremos o prazer em orientar você na aquisição do equipamento ideal para as suas necessidades.



*Variáveis que afetam a resistência de rolamento incluem qualidade do piso/terreno e tipo/condição/qualidade dos rodízios.





Em aplicação: PowerSteered



Dispositivos de segurança padrão

Botão de parada de emergência	Freio de estacionamento automático	Buzina de aviso
		
CombiLock automático	Indicador de status de acoplamento	Tela de assistência de acoplamento
		
Indicador de transferência de peso	Componentes hidráulicos de autonivelamento	Proteção de rodízio flutuante
		
Chave seletora de duas velocidades	BDI	Interruptor da chave
		

Opções de máquina

Bateria AGM adicional Z122-00301 	Luz de segurança intermitente e sinal sonoro de movimento Z122-00500 	Luz de status Z122-00501 
Suporte de transporte da bateria Z122-00502 	Sistema de proteção de bateria Z122-00506 	Bateria de lítio 
Botão de parada eletrônica de emergência sem fio adicional Z122-00509 		

Opções de máquina

Controle remoto fora do equipamento	Z122-00503 Timão Z122-00504 Sem timão
	Permita ao operador obter o ponto de vantagem ideal e distanciar-se da carga, graças à operação via controle remoto. Oferecendo movimentação controlada e precisa, o controle remoto manual conta com funções de buzina de alerta e parada de emergência para uma segurança incrementada. Especifique a configuração de equipamento com ou sem timão para se beneficiar de flexibilidade de operação fora do equipamento via controle remoto ou uma máquina totalmente controlada em modo remoto para controle granular.
TillerLink	
	Combine a potência e o controle de duas máquinas para melhorar a manobrabilidade e o posicionamento. Um único operador pode manobrar simultaneamente ambas as máquinas, com capacidade imbatível de 360 graus de giro, ideal para cargas irregulares que requerem um posicionamento preciso.
MultiLink	
	Nossa tecnologia inovadora MultiLink possibilita o controle de várias máquinas por um único operador, tudo via controle remoto. A tecnologia MultiLink permite combinar o poder de várias máquinas com o alto desempenho de movimentação de peso. Com visibilidade e manobrabilidade única no mercado, essa é a solução perfeita para cargas pesadas, de grande porte ou irregulares.
Wireless Autosteer	Z122-00507
	Combinando o poder da operação via controle remoto e a navegação por linha, a função de direção automática sem fio Wireless AutoSteer permite ao rebocador elétrico seguir uma rota pré-definida, marcada por uma linha no piso, a uma velocidade controlada por operador. Essa é uma opção excelente para espaços confinados e quando a movimentação deve seguir sempre a mesma rota. A máquina ainda pode ser usada por meio de operação manual padrão, se necessário.
AGV Line Follow	
	Tire proveito da operação autônoma e elimine a necessidade de movimentação de cargas pelos operadores. O rebocador elétrico irá se deslocar autonomamente entre os pontos, graças a uma linha de navegação marcada no piso. Códigos de barra podem ser adicionalmente usados para alterar o comportamento da máquina, como acelerar, desacelerar ou parar. Sistemas de segurança e scanners identificam seguramente quaisquer riscos e adotam a ação adequada, reiniciando a movimentação tão logo o perigo seja eliminado. A máquina ainda pode ser usada por meio de operação manual padrão, se necessário.

Engates

CombiCoupling

Z122-00600 macho | Z122-00700 fêmea



Smart Coupling†

Z122-00601 macho | Z122-00701 fêmea



Engenharia personalizada

Sabemos que cada aplicação de uso é diferente. Nossa equipe de Engenharia do Cliente está à disposição, seja para desenvolver um engate personalizado para conectar sua carga, fazer modificações em nossos rebocadores elétricos para operação em ambientes desafiadores, ou até mesmo para projetar uma solução inteiramente inovadora para a sua necessidade.

Para saber mais sobre recursos de engenharia personalizada, acesse: mastermover.com/custom-solutions

Se quiser conversar sobre seus requisitos específicos, fale com um representante de vendas ou envie-nos um e-mail: sales@mastermover.com

Especificações técnicas

Máquina	
Código do produto	Z122-00103
Carga máxima (sobre rodízio I trilho)	15 t I 60 t
Força máxima (empurre I repuxo)	10.297 N I 10.297 N
Peso da máquina	780 kg
Peso da bateria (padrão)	136 kg
Peso conjunto máquina e bateria	916 kg
Tipo de direção	Elétrica
Freio	Regenerativa
Freio de estacionamento	Eletromagnética
Tipo de roda motriz	Poliuretano não marcante
Tipo de rodízio traseiro	Poliuretano não marcante
Tipo de rodízio frontal	Borracha vulcanizada não marcante
Diâmetro da roda motriz	310 mm
Potência do motor	3,5 kW
Tipo de controlador	CA
Velocidade modo lebre (com seletor de duas velocidades)	4 KPH
Velocidade modo tartaruga (com seletor de duas velocidades)	1,2 KPH
Inclinação máxima*	8°
Tensão	24 V
Nível de ruído	Motor ≤80 dBA I Luz intermitente ≤85 dBA I Buzina ≤112 dBA
Acabamento metálico	Revestido de tinta a pó e zincado
Classificação IP	IP44
Especificação hidráulica	
Força máxima de içamento no engate	1,921 T
Bateria AGM	
Código do produto (fixo I intercambiável)	Z122-00300 I Z122-00301
Capacidade da bateria	217 Ah
Distância de autonomia máxima por carga*	7,7 km
Tempo de carga (carregador externo)	8 horas 30 min
Carregador externo	
Código do produto	Z122-00400
Tensão de entrada	85 - 265 V
Hertz	50 - 60 Hz
Amps	30 A
Fase (mono, tri)	Único
Classificação IP	IP30

Especificações técnicas

Carregador interno		
Código do produto	Z122-00401	
Tensão de entrada	85 - 265 V	
Hertz	50 - 60 Hz	
Amps	30 A	
Fase (mono, tri)	Único	
Classificação IP	IP30	
Engate		
CombiCoupling (macho I fêmea)	Opcional	
SmartCoupling [†] (macho I fêmea)	Opcional	
Segurança		
Interruptor da chave	Padrão	
Parada de emergência	Padrão	
BDI	Padrão	
Chave seletora de duas velocidades	Padrão	
Freio de estacionamento automático	Padrão	
Buzina de aviso	Padrão	
Indicador de transferência de peso	Padrão	
Componentes hidráulicos de autonivelamento	Padrão	
Pontos de içamento e amarração integrados	Padrão	
Proteção de rodizio flutuante	Padrão	
Indicador de status de acoplamento	Padrão	
CombiLock automático	Padrão	
Tela de assistência de acoplamento	Padrão	
Opções		
Bateria AGM adicional	Opcional	
Bateria de lítio	Opcional	
Luz de segurança intermitente e sinal sonoro de movimento	Opcional	
Luz de status	Opcional	
Suporte de transporte da bateria	Opcional	
Sistema de proteção de bateria	Opcional	
E-stop sem fio	Opcional	
Controle remoto - Timão	Opcional	
Controle remoto - Sem timão	Opcional	
TillerLink	Opcional	
MultiLink	Opcional	
Wireless Autosteer	Opcional	
AGV Line Follow	Opcional	

MasterMover®

mastermover.com

© Copyright 2023

UK
CA

CE

ISO 9001

ISO 45001